1、[アプリケーション] > [ユーティリティ] > [キーチェーンアクセス] を開く



2、[パスワード] タブを開き、検索ボックスに「med.nagoya-u.ac.jp」と入力する

キーチェーンアク	マレス ファイル 編集 表	示 ウインドウ ヘルフ			
•••	キーチェーンアクセス		Ø () (Q ##	~	
デフォルトキーチェーン	147000 (129-K) RR	メモ 自分の証明書 鍵 目	END W	(\mathbf{O})	
G ログイン					
iCloud	/ (CD)	・トワークのパスワード		•	
システムキーチェーン v	●●● 編所: AirPort 変更目: 2022/10	29 16:25:47			
システムル…	8.00	~ 相助	変更日	キーチェーン	
	1		2022/10/29 16:25:47	iCloud	
	1		2022/10/29 16:25:45	iCloud	
	1		2022/10/29 16:25:41	iCloud	
	7		2022/10/14 8:27:14	iCloud	
	1		2022/10/29 16:25:41	iCloud	
	2		2020/10/28 18:33:30	iCloud	
	7		2022/10/29 16:25:42	iCloud	
	1		今日, 10:18	iCloud	
	0		2022/08/19 21:35:25	iCloud	
	Ö		2018/02/28 10:25:46	iCloud	
	0		2022/10/23 16:47:40	iCloud	
	1		2022/08/19 21:34:56	iCloud	
	1		2019/08/12 23:52:11	iCloud	
	1		2018/06/27 12:51:38	iCloud	
	1		2018/06/27 20:14:00	iCloud	
	1		2022/08/20 10:31:35	iCloud	
	1		2018/10/17 12:15:13	iCloud	
	1		2021/07/21 12:21:15	Cloud	

3、「アカウント」欄に自分の med アドレスが表示されたものを選択し、右クリックメニューより [情報を見る] を開く(もしくはダブルクリック)

キーチェーンア	クセス ファイル 編	東 表示 ウインドウ	ヘルプ			
	キーチェーンアクセ	2	Z ()	۹.	-	0
デフォルトキーチェーン	すべての項目 /パスワー	₭ 秘密メモ 自分の証明書	網 証明書			
(Cloud	種類: Air アカウン	Macネットワークのパスワード				
システムキーチェーンマ	※●●●● 場所: Air	Port				
◎ システムル…	名的	~ 80.00	変更	B	キーチェーン	
		パスワードをクリッフ	オポードにコピー	2/08/19 21:26:53 1/12/25 23:29:13	システム iCloud	
		会社 を前 を前	コピー 川除			-
		情報を見る				

4、[パスワードを表示] にチェックを入れる

•••		
	属性 アクセス制御	
/ 名前:		
種類:	AirMacネットワークのパスワード	
アカウント:		
場所:	AirPort	
コメント:		
パスワードを表示:	8	
	変更内容を保存	

5、アクセスの同意が求められるので、何らかの方法で許可します(例:パスワード認証)



6、ログインパスワードを入力し [許可] を選択

	kcproxyが変更を加えようとしています。許可するには 管理者の名前とパスワードを入力してください。 "kcproxy"がキーチェーン"システム"を使おうとしています。	
	ユーザ名:	
(パスワード: ••••••	
?	拒否 許可	

7、パスワードが表示されるようになる

	属性 アクセス制御
/3 名前:	
種類:	AirMacネットワークのパスワード
アカウント:	
場所:	AirPort
コメント:	
✓ パスワードを表示:	
	変更内容を保存